



 Věková skupina: 2+

 Počet uživatelů: 10

 Rozměry prvku (m): 2,05 x 2,73 x 2,8

 Maximální výška pádu (m): 0,9

 Potřebná dopadová plocha (m²): tráva

 Minimální potřebná plocha (m): 4,8 x 5,9

Popis

Věžičková akátová sestava je složena z věžičky, která je vybavena stříškou a různými způsoby výlezu - lanová síť rovná, lanová síť šikmá a žebřík. Z věžičky vede skluzavka. Výška podlahy je 90 cm. Sestava se skládá z akátových nosných sloupků z kulatiny Ø 10-15 cm. Žebřík je vyroben z akátových trámů o průřezu 45 x 70 mm, podlaha a stříška z akátového dřeva tl. 30 mm; bezpečný poloměr zaoblení hran je 12 mm; na povrchovou úpravu jsou použity speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. Skluzavka z HDPE desky s UV stabilizací, šíře 450 mm, tloušťka desky je 19 mm. HDPE skluznice je zafrézována do bočnic ze stejného materiálu tl. 19 mm, poloměr zaoblení 9 mm. Výška bočnic je nejméně 10 cm nad kluznou plochou. Je použit zinkovaný spojovací materiál. Lanová síť je tvořena lany Ø 16 mm s nerozebíratelným spojením dle ČSN-EN 1176. Lano se skládá ze šesti točených, 2,5 mm silných ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 jednotlivých, pozinkovaných drátů. Každý pramen je opláštěn cca 6 mm silnou a vysoce kvalitní polyesterovou přízí.

Materiál

Dřevěné části: akátové dřevo
Kovové části: konstrukční ocel
Lana a síť: pletená polyesterová příze s vnitřním ocelovým jádrem, prům. 16 mm
Skluzavky: HDPE (skluznice a bočnice)
Spojovací materiál: žárově zinkovaná ocel

Obsahuje

- 1x věž
- 1x lanová síť rovná
- 1x lanová síť šikmá
- 1x žebřík
- 1x skluzavka

Povrchová úprava

Přírodní olej splňující normu ČSN EN 71, Žárově zinkování