







-  Věková skupina: 2+
-  Počet uživatelů: 10
-  Rozměry prvku (m): 1,8 x 0,8 x 2,6

-  Maximální výška pádu (m): 0,9
-  Potřebná dopadová plocha (m²): tráva
-  Minimální potřebná plocha (m): 4,8 x 3,8

Popis

Věžičková sestava ve stylu džungle je složena z věžičky s výškou podlahy 90 cm. Věžička je vybavena jednoduchou stříškou a různými typy výlezu – lanová síť svislá, žebřík, rampa a stěna s kruhovými výřezy. Konstrukce ze žárově zinkované oceli. Sestava je vyrobena z vodovzdorné překližkové desky z finské břízy s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm, na povrchovou úpravu jsou použity speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. Lanové prvky jsou tvořeny lany $\varnothing 16$ mm s ocelovou vložkou a nerozebíratelným spojením dle ČSN-EN 1176. Lano se skládá ze šesti točených, 2,5 mm silných ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 jednotlivých, pozinkovaných drátů. Každý pramen je opláštěn cca 6 mm silnou a vysoce kvalitní polyesterovou přízí.

Materiál

- | | |
|---------------------|--|
| Dřevěné části: | březová překližka |
| Kovové části: | konstrukční ocel |
| Lana a síť: | pletená polyesterová příze s vnitřním ocelovým jádrem, prům. 16 mm |
| Spojovací materiál: | žárově zinkovaná ocel |

Obsahuje

- 1x věž
- 1x lanová síť svislá
- 1x žebří
- 1x rampa
- 1x stěna s kruhovými výřezy

Povrchová úprava

Žárově zinkování
Přírodní olej splňující normu ČSN EN 71