


 Věková skupina: 2+

 Počet uživatelů: 18

 Rozměry prvku (m): 2,9 x 3,4 x 2,6

 Maximální výška pádu (m): 0,9

 Potřebná dopadová plocha (m²): tráva

 Minimální potřebná plocha (m): 5,9 x 6,6

Popis

Věžičková sestava ve stylu džungle je složena ze dvou věžiček s výškou podlahy 90 cm propojené lanovým mostem. Věžičky jsou vybaveny jednoduchou stříškou a různými typy výlezu – lanové sítě svislé, lanová síť šikmá a žebříky. Z jedné z věžiček vede skluzavka. Konstrukce ze žárově zinkované oceli. Sestava je vyrobena z vodovzdorné překližkové desky z finské břízy s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm, na povrchovou úpravu jsou použity speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. HDPE skluznice je zafrézována do bočnic ze stejného materiálu. Lanové prvky jsou tvořeny lany Ø 16 mm s ocelovou vložkou a nerozebíratelným spojením dle ČSN-EN 1176. Lano se skládá ze šesti točených, 2,5 mm silných ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 jednotlivých, pozinkovaných drátů. Každý pramen je opláštěn cca 6 mm silnou a vysoce kvalitní polyesterovou přízí.

Materiál

| | |
|--------------------------------|--|
| Dřevěné části: | březová překližka |
| Kovové části: | konstrukční ocel |
| Lana a síť: | pletená polyesterová příze s vnitřním ocelovým jádrem, prům. 16 mm |
| Skluznice a bočnice skluzavky: | HDPE |
| Spojovací materiál: | žárově zinkovaná ocel |

Obsahuje

- 2x věž
- 1x lanový most
- 1x skluzavka
- 2x lanové sítě svislé
- 2x žebřík
- 1x lanová síť šikmá

Povrchová úprava

Žárově zinkování

Přírodní olej splňující normu ČSN EN 71