







-  Věková skupina: 2+
-  Počet uživatelů: 33
-  Rozměry prvku (m): 5,5 x 3,9 x 2,6

-  Maximální výška pádu (m): 0,9
-  Potřebná dopadová plocha (m²): tráva
-  Minimální potřebná plocha (m): 8,9 x 6,9

Popis

Věžičková sestava ve stylu džugle je složena ze tří věžiček s výškou podlahy 90 cm propojené pochozím a přichytávacím lanem a mostem s lanovým zábradlím. Věžičky jsou vybaveny jednoduchou stříškou a různými typy výlezu - lanová síť svislá, lanové sítě šikmé, rampa, stěny s kruhovými výřezy a žebříky. Z jedné z věžiček vede skluzavka. Konstrukce ze žárově zinkované oceli. Sestava je vyrobena z vodovzdorné překližkové desky z finské břízy s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm, na povrchovou úpravu jsou použity speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. HDPE skluznice je zafrézována do bočnic ze stejného materiálu. Lanové prvky jsou tvořeny lany \varnothing 16 mm s ocelovou vložkou a nerozebíratelným spojením dle ČSN-EN 1176. Lano se skládá ze šesti točených, 2,5 mm silných ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 jednotlivých, pozinkovaných drátů. Každý pramen je opláštěn cca 6 mm silnou a vysoce kvalitní polyesterovou přízí.

Materiál

Dřevěné části:	březová překližka
Kovové části:	konstrukční ocel
Lana a sítě:	pletená polyesterová příze s vnitřním ocelovým jádrem, prům. 16 mm
Skluznice a bočnice skluzavky:	HDPE
Spojovací materiál:	žárově zinkovaná ocel

Povrchová úprava

Žárově zinkování
Přírodní olej splňující normu ČSN EN 71

Obsahuje

- 3x věž
- 1x lano pochozí a přichytávací
- 1x most s lanovým zábradlím
- 1x lanová síť svislá
- 1x lanová síť šikmá
- 1x lanová síť široká šikmá
- 1x rampa
- 2x stěna s kruhovými výřezy
- 4x žebřík
- 1x skluzavka