







-  Věková skupina: 3+
-  Počet uživatelů: 21
-  Rozměry prvku (m): 2,9 x 2,9 x 3

-  Maximální výška pádu (m): 1,5
-  Potřebná dopadová plocha (m²): 33
-  Minimální potřebná plocha (m): 5,9 x 6,4

Popis

Věžičková sestava ve stylu džungle je složena ze dvou věžiček s výškou podlahy 90 a 150 cm propojené šikmým lanovým mostem. Věžičky jsou vybaveny jednoduchou stříškou a různými typy výlezu - lanové sítě svislé, rampa, stěny s kruhovými výřezy a stěna s výřezy. Z vyšší věžičky vede skluzavka. Konstrukce ze žárově zinkované oceli. Sestava je vyrobena z vodovzdorné překližkové desky z finské břízy s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm, na povrchovou úpravu jsou použity speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. HDPE skluznice je zafrézována do bočnic ze stejného materiálu. Lanové prvky jsou tvořeny lany $\varnothing 16$ mm s ocelovou vložkou a nerozebíratelným spojením dle ČSN-EN 1176. Lano se skládá ze šesti točených, 2,5 mm silných ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 jednotlivých, pozinkovaných drátů. Každý pramen je opláštěn cca 6 mm silnou a vysoce kvalitní polyesterovou přízí.

Materiál

Dřevěné části:	březová překližka
Kovové části:	konstrukční ocel
Lana a sítě:	pletená polyesterová příze s vnitřním ocelovým jádrem, prům. 16 mm
Skluznice a bočnice skluzavky:	HDPE
Spojovací materiál:	žárově zinkovaná ocel

Obsahuje

- 2x věž
- 1x šikmý lanový most
- 2x lanová síť svislá
- 1x rampa
- 2x stěna s kruhovými výřezy
- 1x stěna s výřezy
- 1x skluzavka

Povrchová úprava

Žárově zinkování
Přírodní olej splňující normu ČSN EN 71