







-  Věková skupina: 3+
-  Počet uživatelů: 41
-  Rozměry prvku (m): 5 x 4,6 x 3,2

-  Maximální výška pádu (m): 1,5
-  Potřebná dopadová plocha (m²): 43
-  Minimální potřebná plocha (m): 8,4 x 7,6

## Popis

Věžičková sestava ve stylu džungle je složena ze tří věžiček s výškou podlahy 90 a 150 cm propojené šikmým lanovým mostem a rovnými lanovými sítěmi s lanem na přichycení. Věžičky jsou vybaveny jednoduchou stříškou a různými typy výlezu – lanové sítě svislé, lanové sítě šikmé, stěna s kruhovými výřezy a žebříky. Z vyšší věžičky vede skluzavka. Konstrukce ze žárově zinkované oceli. Sestava je vyrobena z vodovzdorné překližkové desky z finské břízy s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm, na povrchovou úpravu jsou použity speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. HDPE skluznice je zafrézována do bočnic ze stejného materiálu. Lanové prvky jsou tvořeny lany Ø 16 mm s ocelovou vložkou a nerozebíratelným spojením dle ČSN-EN 1176. Lano se skládá ze šesti točených, 2,5 mm silných ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 jednotlivých, pozinkovaných drátů. Každý pramen je opláštěn cca 6 mm silnou a vysoce kvalitní polyesterovou přízí.

## Materiál

Dřevěné části: březová překližka  
Kovové části: konstrukční ocel  
Lana a sítě: pletená polyesterová příze s vnitřním ocelovým jádrem, prům. 16 mm

Skluznice a bočnice skluzavky: HDPE

Spojovací materiál: žárově zinkovaná ocel

## Povrchová úprava

Žárově zinkování  
Přírodní olej splňující normu ČSN EN 71

## Obsahuje

- 3x věž
- 1x šikmý lanový most
- 2x svislá lanová síť široká s lanem na přichycení
- 2x lanová síť svislá
- 2x lanová síť šikmá
- 2x stěna s kruhovými výřezy
- 2x žebřík
- 1x skluzavka